

**Remont schodów wejściowych**

Budowa: Remont schodów wejściowych do klatki schodowej. Wycena obejmuje 1szt.  
Obiekt: Budynek wielorodzinny  
Adres: Leszno, ul. Jeziorkowskiej 6,8,10

Data : 23.04.2025

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	<b>KNR 401-0807-04-00 IGM Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]  Zerwanie posadzek lub okładzin  $2.20 * 1.60 = 3,520$ $3.20 * 2.05 = 6,560$ $3.20 * 2.00 = 6,400$ $3.20 * 1.86 = 5,952$ <b>Razem = 22,432</b>	<b>22,432</b>	<b>m2</b>
2	<b>KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km  $22.432 * 0.10 = 2,243$ <b>Razem = 2,243</b>	<b>2,243</b>	<b>m3</b>
3	<b>KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km	<b>2,243</b>	<b>m3</b>
4	<b>Pozycja</b> Oplata składowiskowa	<b>2,243</b>	<b>m3</b>
5	<b>KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]  Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku  $15.0 * 0.25 = 3,750$ <b>Razem = 3,750</b>	<b>3,750</b>	<b>m2</b>
6	<b>KNR 202-0506-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]  Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm	<b>3,750</b>	<b>m2</b>
7	<b>KNR 202-0504-02-00 WACETOB Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]  Izolacja papą termozgrzewalną: dwuwarstwowe Analogia	<b>22,432</b>	<b>m2</b>
8	<b>KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]  Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego B 10	<b>2,243</b>	<b>m3</b>
9	<b>KNR 202-1130-01-00 WACETOB Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]  Warstwy gruntujące pod posadzki	<b>22,432</b>	<b>m2</b>
10	<b>KNR 202-1105-01-10 WACETOB Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]  Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe, grubości 2 mm zatarte na gładko, wykonywane z suchych mieszanek szpachlowych: o dużej wytrzymałości	<b>22,432</b>	<b>m2</b>
11	<b>Pozycja</b> Dostawa stopni , podstopnic i płyt schodowych. Faktura wierzchnia - antypoślizgowa, krawędzie fazowane 1. Stopnica S1 l=203cm szt.5 2. Stopnica S2 l=155cm szt.12 3. Płyta P1.1 pow. 2,56m2 szt.1 4. Płyta P1.2 pow. 3,15m2 szt.1 5. Płyta P2.1 pow. 2,10m2 szt.1 6. Płyta P2.2 pow. 2,10m2 szt.1	<b>1,000</b>	<b>kpl</b>